



SOFT-ENTFERNER



GEBRAUCHSANWEISUNG

Version 2016.1

Produkt Beschreibung

GRATCH SOFT Entferner ist ein pH-neutraler Entferner mit kurzer Einwirkzeit. Dieser Entferner ist entwickelt zur Anwendung an empfindlichen Untergründen wie z.B. Verkehrsschilder, Plexiglas, gestrichener Untergrund usw.

Technische Daten

Farbe	farblos
Spezifisches Gewicht	1,00
PH-Wert	7 - 8
Verbrauch	abhängig vom Untergrund, 2 - 8 m ² /l

Anwendung

GRATCH SOFT Entferner nicht verdünnen.

Verunreinigte Fläche mit Gratch einsprühen und 1 bis 5 Minuten einwirken lassen (je nach Untergrund). Fläche mit *heißem* Wasser unter Druck (*min. 150 bar, 80°C*) mit flacher Düse abspritzen. Auf unebene Fläche aus mehreren Ecken spritzen. Glatte Flächen können mit einem Schwamm oder Pad und warmen Wasser behandelt werden. Lackierte Flächen und Verkehrsschilder immer erst anfeuchten. Falls nötig Prozedur wiederholen.

Reinige die Fläche in Teilen von maximal 1 m² zugleich.

Zur endgültigen Sicherheit wird ein Test empfohlen.



Lagerung und Haltbarkeit

In originaler Verpackung und verschlossenem Zustand mindestens 24 Monaten haltbar, frostfrei lagern.

Reinigung der Materialien

Alle Materialien spülen mit Wasser.

Sicherheitsvorschrift

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Empfohlen wird: geeignete schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz (bei nicht ausreichender Belüftung). Berührung mit Augen und Hautkontakt vermeiden. Sind die Augen mit dem Produkt in Berührung gekommen, sofort mit reichlich kaltem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Ist die Haut mit dem Produkt in Berührung gekommen, so reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte das Produkt in den Mund gelangen sofort ausspülen, wurde das Mittel verschluckt, bitte NICHT übergeben, zwei Gläser Wasser trinken und sofort den Arzt konsultieren. Produkt von Kindern fernhalten und sicher verschließen.

Produkt-Übersicht Gratch International:

- **GRATCH** Graffiti-Entferners
- **TORNADO** Unterdruckstrahlsystem
- **ENOVIO** Anti-Graffiti-Beschichtung
- **GLASSRENU** Kratz-Entfernungssysteme
- **RENOVIO** Fassaderenovierungsprodukte
- **LIQUIFOIL** Flüssigfolie
- **MIGHTY BRIGHTY** Projektionsfarbe

GRATCH[®]
INTERNATIONAL

Fritz-Vomfelde-Str. 34 40547 Düsseldorf
Tel.: **(0211) 85 49 097** Fax: **(0211) 85 49 106** E-mail: **info@gratch.com**

www.gratch.com