

ARBEITSANWEISUNG: *Multi Surface Facade Wash, RV-03*

Veröffentlichung: 2012.1

Produktbeschreibung

Ein professioneller Reiniger für Glas, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und anderen Fassadenmaterialien. Für die Glasreinigung mit Reinigungsanlagen und Wischern geeignet. Auch der Einsatz von Teleskopen und bei starker Verschmutzung möglich. Soll das Glas regelmäßig reinigen. Bei starker Verschmutzung auch auf verschiedenen Flächen gleichzeitig einsetzbar.

Vorteile

Warum ist der Multi Surface Facade Wash besser als andere Glasreiniger:

1. Reinigt bemerkenswert besser.
2. Umweltfreundlich, wasserbasierend, keine giftigen Dämpfe, pH-neutral.
3. Nicht brennbar, EcoSafe.
4. Sauberkeit ohne Farbstreifen.
5. Bleibt länger feucht, auch an sonnigen und windigen Tagen.
6. Blaufärbung wird deutlich minimiert.
7. Geringe Schaumbildung.
8. Nicht aggressiv. Andere Fassadenoberflächen werden nicht beschädigt.

Technische Eigenschaften

Farbe	farblos
Dichte	0,99 gr/cm ³
pH-Wert	7
Verbrauch	vom Grad der Verschmutzung abhängig

Anwendbare Oberflächen

Nahezu alle Arten von Glas, Aluminium, Kunststoffen und anderen Fassadenmaterialien.

Verarbeitungsart

Die Reinigung ist basierend auf manuelle oder mechanische Bearbeitung.

Verarbeitungstemperatur

Zwischen 1°C und 40°C.

Vorbehandlung

Oberflächen müssen frei von Staub und Sand sein.

Hinweis: Eine erste Probe auf einer kleinen Fläche machen, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Verarbeitungshinweise

Geben Sie dem Wasser Multi Surface Facade Wash zu (empfohlenes Mischungsverhältnis 1:300 bis 1:50). Das Mischungsverhältnis hängt vor allem vom Grad der Verschmutzung ab. Aber auch die Härte des Wassers, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Qualität der eingesetzten Hilfsmittel (Reinigungsanlage, Wischer usw.) spielen eine Rolle.

Bemerkung: Facade Wash enthält ein Reinigungssystem, das das Reinigen und Entfetten von Glass verbessert. Facade Wash kann auch direkt eingesetzt werden (Spray).

Verpackung

Plastikflasche 1000ml.

Lagerung und Haltbarkeit

Ungeöffnet ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Frostfrei an einem trockenen und kühlen Ort lagern.

Behälter immer geschlossen lagern.

Verarbeitungsmerkmale

Verbrauch	Schichtstärke	Anwendungsbereich
40 m ² /l	0,010 mm	Gesamtfläche

Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen

Vor Gebrauch lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Die Wirksamkeit dieses Systems beruht auf jahrelanger praktischer Erfahrung und Forschung im Labor. Der Hersteller/ Lieferant garantiert, dass die Qualität der Arbeit entspricht den Merkmalen entspricht, die vom Hersteller/ Lieferant versprochen wurden, wenn die vorgesehenen Anweisungen bei der Arbeit eingehalten werden und die Arbeit entsprechend den Anforderungen mit handwerklichem Geschick ausgeführt wurden.

Der Hersteller/ Lieferant haftet nicht, wenn das Endergebnis in negativer Weise von unkontrollierbaren Faktorenentstanden ist. Der Käufer muss mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln prüfen, ob das gelieferte Produkt für die vorgesehen Anwendung geeignet ist.